

Agua de Piedra

Infinity

DESCRIPCIÓN

Revestimiento continuo de base calcárea y cristales de mármol en colores intensos que otorga un acabado liso y resistente para el interior de piscinas.

CARACTERÍSTICAS

Mortero calcáreo para ser aplicado en dos capas sucesivas hasta obtener un espesor de 3 mm.

RENDIMIENTO Y PRESENTACIÓN

Un balde de Kit Agua de Piedra Infinity reviste aproximadamente cinco metros cuadrados (5 m²) de superficie de piscina.

El balde (Kit) Contiene:

- ✚ 18 Kg de Polvo de Agua de Piedra.
- ✚ 0,5 lts de Promotor de Adherencia.
- ✚ 6 lts de Endurecedor.

El Kit Agua de Piedra tiene un Peso total de 24,5Kgs.

COMPOSICIÓN

Agua de Piedra Infinity está formulado con Cemento Portland, cargas minerales calcáreas, Geopolímeros, Nano partículas de Plata y copolímeros acrílicos de base acuosa.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- ✚ Batidor eléctrico o agujereadora eléctrica potente con mezclador.
- ✚ Llana metálica flexible.
- ✚ Espátula de 7 cms.
- ✚ Pinceleta o rodillo.
- ✚ Lustralijadora eléctrica circular de velocidad variable.
- ✚ Discos de lijas # 50, #100, #200.
- ✚ O Discos de diamante #50, #100 y #200.
- ✚ Balde limpio para hacer la mezcla.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- ✚ Limpiar el sustrato utilizando cloro para eliminar restos de algas, hongos y líquenes.
- ✚ En Piscinas antiguas remover todo resto de pintura con herramientas diamantadas o arenados.
- ✚ Sobre venecitas es conveniente removerlas y nivelar la superficie con Base Niveladora Acrílica.
- ✚ Sobre revoques que evidencian fisuras pasivas o en reparaciones de trabajos de instalaciones o agregados de mampostería, aplicar Base

Niveladora Acrílica combinada con malla de fibra de vidrio.

- ✚ Verificar la estanqueidad de la pileta y resolver en caso de existencias de humedades antes de la colocación del revestimiento.

PREPARACIÓN DE AGUA DE PIEDRA

- ✚ Mezclar en un balde limpio 2 partes en volumen de Polvo de Agua de Piedra Infinity con una parte en volumen de Endurecedor. Batir hasta obtener un mortero homogéneo y fluido.
- ✚ Una vez mezclado, mantener activa la agitación hasta consumir el total del material preparado. Si el mortero se endurece dentro del balde antes de ser utilizado, se deberá descartar la mezcla.

APLICACIÓN

- ✚ Aplicar Promotor de Adherencia, sin diluir, con la ayuda de un rodillo o pinceleta. Dejar secar 24 hrs antes de revestir.
- ✚ Con llana metálica flexible, aplicar una primera mano de revestimiento, comenzando por paredes y posteriormente el piso procurando obtener la superficie plana.
- ✚ Dejar orear hasta que el producto aplicado adquiera firmeza pero que aún mantenga el estado húmedo.
- ✚ Aplicar una segunda mano de Agua de Piedra Infinity, con la misma dosificación de 2 partes en volumen de polvo de Agua de Piedra y 1 parte en volumen de Endurecedor, manteniendo la misma carga de revestimiento en toda la superficie.
- ✚ Con el revestimiento húmedo pero firme, frotar con llana metálica, ejerciendo una leve presión para eliminar exceso de cargas y porosidades. De esta manera se obtendrá una superficie continua, lisa y suave.



Agua de Piedra

Infinity

PULIDO

- ✚ Pasadas 48 hrs de la última aplicación, pulir con lustralijadoras eléctricas con lijas o diamantes #50, #100 y #200 en seco, hasta obtener el color de las piedras y un acabado liso y suave. Enjuagar con abundante agua.

MANTENIMIENTO

El Agua de Piedra Infinity no requiere mantenimiento. En caso de ser necesaria una limpieza profunda después de la temporada invernal, se puede lavar la superficie con cloro o bien lijar la superficie con lijas al agua #200, esto si hay evidencias de sarro sobre el revestimiento por efecto de aguas dura.

IMPORTANTE A TENER EN CUENTA

- ✚ No aplicar en superficies con altas temperaturas o expuestas al momento de aplicar a la acción directa del sol en tiempos de verano. La utilización de media sombra es recomendada en días de mucho sol.
- ✚ No aplicar si las temperaturas exceden los 30°C.

RECOMENDACIONES

- ✚ Por ser un producto a base de cemento Portland, evitar el contacto directo con las manos en la preparación y aplicación, de igual manera usar protección nasal y ocular.
- ✚ Mantener el producto alejado de los niños.
- ✚ Lavar manos y herramientas con agua y almacenar el envase bien cerrado en sitio fresco y seco.

EMERGENCIAS

- ✚ En caso de ingestión o irritación por el contacto en piel o en ojos, Agua de Piedra está formulado con Cemento Portland, marmolinas y copolímeros acrílicos de base acuosa.

TELÉFONOS ÚTILES

- ✚ Hospital Ricardo Gutiérrez / Unidad de Toxicología.
Tel: 011 4962-2247
- ✚ Hospital de Clínicas Sección Toxicología.
Tel: 011 5950-8804
- ✚ Hospital de Oftalmología Pedro Lagleyze.
Tel: 011 4581-2792 / 4582-8235

CARTA DE COLORES

